

Megane III (D95),MOTEUR ESSENCE 2,0 16V,PK4,OV369

VF1DZ1N0645850897 | EK911FE

PROGRAMME D'ENTRETIEN

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS :

	A partir de		Tous les	
	KM	ANNÉE(S)	KM	ANNÉE(S)
Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la marque.				
Révision Renault(1)(*)			20000	2.0
Remplacement filtre à air			20000	2.0
Remplacement filtre à huile			20000	2.0
Remplacement filtre habitacle			20000	2.0
Vidange huile moteur			20000	2.0
Remplacement bougies d'allumage			60000	
Remplacement liquide de frein			120000	4.0
Remplacement courroie d'accessoires et galets			120000	6.0
Remplacement courroie de distribution et galets			120000	6.0
Remplacement liquide de refroidissement			160000	4.0

(*) Voir le contenu de ces révisions ci-dessous

LES OPERATIONS SUIVANTES SONT A REALISER LORS DE LA REVISION :

(1)		(1)	
Contrôle anticorrosion	✓	Contrôle signalisation et éclairage intérieur / extérieur	✓
Contrôle balais d'essuie vitres et niveau de liquide lave vitres	✓	Contrôle usure plaquettes et disques de frein	✓
Contrôle batterie 12v avec outil de test	✓	Contrôle état et pression des pneus et système de secours	✓
Contrôle calculateurs avec outil de diagnostic	✓	Contrôle état et étanchéité soufflets / silentblocs / rotules / amortisseurs	✓
Contrôle fonctionnement voyants d'alerte tableau de bord	✓	Contrôle état pare-brise et rétroviseurs	✓
Contrôle ligne d'échappement	✓	Contrôle et graissage serrure de capot	✓
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de frein/embrayage	✓	Documentation et mise en place étiquette d'entretien	✓
Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de refroidissement	✓	Nettoyage système toit ouvrant (si équipé)	✓
Contrôle présence bouchons de valves des roues	✓	Réinitialisation afficheur d'autonomie vidange/entretien	✓
Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de compartiment moteur	✓		

(1) Révision Renault

Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails

Lorsque les révisions Renault sont espacées de 2 ans, une visite intermédiaire non obligatoire est conseillée : Révision Intermédiaire Renault

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité d'huile qui vous avertira de la nécessité d'anticiper la révision en cas de conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails



FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur

HUILE MOTEUR

NORME : RN 0710	Capacité Moyenne : 5.40 Litres
-----------------	--------------------------------

LIQUIDE DE FREIN

Type	DOT 4+, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
------	---

Grades à utiliser selon la température extérieure :

Supérieure à :	0 °C	RN 0710
	-20 °C	5W40
	-25 °C	5W40
	-30 °C	0W40

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Type	GLACEOL RX type D
------	-------------------

Le constructeur préconise :	
-----------------------------	---

Le constructeur interdit l'ajout d'additif dans l'huile moteur pendant la période de garantie et le déconseille au-delà de cette période.